Fiche produit

Comprestar

36 V 200 T

avec Groupe Fonte, bicylindre en V, gros débit.

Réf. : 158.100

Série endurance

Low speed

Débit 36 m³/h
Moteur
5,5 CV triphasé
200 litres

Groupe FONTE

Bicylindre en V, monoétagé : 40 V

Composants longue durée :
- bloc fonte
- plaques clapets doubles,
- triple segmentation,
- cylindres en fonte,
- culasses en aluminium,

Filtres à air à faibles pertes de charge :
1 filtre par cylindre
(Cartouche cylindrique papier)

Équipement / + produit

- épurateur détendeur mixte, grand modèle (1/2") avec 2 sorties dont une raccord rapide,
- roues gros diamètre, facilité de déplacement,
- roue directrice avant avec frein,
- sortie directe raccord rapide,
- contacteur disjoncteur,
- manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité,
- robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section,
- cordon d'alimentation : 5 m en 4 x 2,5 mm².

Modèles	REF.	Débit aspiré m³/h - l/min	Débit restitué m³/h - l/min*	NB piston	Réservoir litres	Bar	Temps 0 à 10 bar	tr/mn	HP - kW	Volt / Ph	dB(A) LWA	L x l x h : cm	kg
36 V 200 T	**158.100 3**	36 - 600	27,7 - 460	2 V	200	11	3 mn 50 s.	960	5,5 - 4	400/3	99	140 x 45 x 92	131

*Débit restitué à 6 bar.

Utilisations										
36 V 200 T	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●✖

Utilisations ●●●● CONTINUES ●●●✖ PROLONGÉES ●●✖✖ NORMALES ●✖✖✖ OCCASIONNELLES ✖✖✖✖ DÉCONSEILLÉES

Route du Lude, 72200 LA FLECHE Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax. : 02 43 45 24 25

158100_Comprestar 36V200T_121012_SD