MORTIER PRISE RAPIDE

Scellement et rebouchage

Petites réparations

Destination

▶ Réalisation de travaux nécessitant une remise en service rapide : scellements, rebouchages, réparations…

Consommation

▶ 19 kg/m² et par cm d'épaisseur.
▶ 1,9 kg/L de volume à combler.

Conservation

▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnements

▶ Sac de 25 kg
▶ Sac de 10 kg
▶ Sac de 5 kg
▶ Sac de 2,5 kg

Sol + mur intérieur + extérieur

Durée d'utilisation 15 min

Prise rapide 15 min

Préparation

Application

Conditions d'application
La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation
Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.
Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support
Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.
Le repiquer si nécessaire.
Humidifier avant application.

Préparation du produit
Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec :
- 4 L d'eau propre par sac de 25 kg
- 1,6 L d'eau propre par sac de 10 kg
- 0,8 L d'eau propre par sac de 5 kg
- 0,4 L d'eau propre par sac de 2,5 kg

Le mélange obtenu doit être homogène.
Ne jamais rebattre après le début de prise.

Application
Appliquer le mortier à la truelle ou à la taloche.
Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Conditionnements	Code article	Gencod
Sac de 25 kg	74173	3538988200183
Sac de 10 kg	77024	3538988201067
Sac de 5 kg	77016	3538988201050
Sac de 2,5 kg	77008	3538988201043